




Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro



3600W Solareingang
mit 4 MPPT



1200W Bidirektionaler
Inverter



Anker Intelligence

Telefon: +49 (0) 69 9579 7960

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne Vorankündigung geändert werden. Besuche die offizielle Anker SOLIX Website für aktuelle und genaue Informationen.



Community





Website

| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro


PV		
Max. PV-Eingangsspannung		60VDC
Max. PV-Eingangsstrom		4× 32ADC
Max. Isc PV		4× 40ADC
Max. MPPT-Eingangsleistung (gesamt)		3600W
Betriebsspannungsbereich		16-60VDC
Anzahl der MPPT		4
Akku		
Akkutyp		Aufladbarer LFP-Akku
Nennspannung		25,6VDC
Max. Ladestrom		70ADC
Max. Entladestrom		75ADC
Nennleistung (Einzelgerät)		1800W
Nennkapazität (Wh)		2688W
Nennkapazität (Ah)		105Ah
IEC-Code		IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90
AC-Eingang (On-Grid-Anschluss)		
Max. Eingangsleistung		2000W
Max. Eingangsstrom		10AAC
Max. Ladeleistung		1200W
Max. Ladestrom		5,3AAC
Nenn-Eingangsspannung		L+N+PE 220VAC / 230VAC, 50Hz
AC-Ausgang (On-Grid-Anschluss)		
Max. Ausgangsleistung		800W
Max. Ausgangsstrom		3,5AAC
Nenn-Ausgangsspannung		L+N+PE 220VAC / 230VAC, 50Hz
Leistungsfaktorspanne		0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv
AC-Ausgang (Off-Grid-Anschluss)		
Max. Ausgangsleistung		1200W
Max. Ausgangsstrom		5,3AAC
Max. Bypass-Ausgangsleistung		2000W
Max. Bypass-Ausgangsstrom		10AAC
AC-Nenn-Ausgangsspannung		L+N+PE 220VAC / 230VAC, 50Hz
Allgemein		
Schutzklasse		Klasse I
Schutzart		IP65
Wechselrichter-Topologie		Isoliert
Betriebstemperaturbereich		-20°C bis 55°C
Maximale Höhe		4000m
Garantie		10 Jahre
Schutzklasse		
Überspannungsschutz		✓
Unterspannungsschutz		✓
Überstromschutz		✓
Kurzschlusschutz		✓
Überhitzungsschutz		✓
Überladeschutz		✓
Überentladungsschutz		✓
Iselerkennung		✓
Isolationssimpedanz-Erkennung		✓
Überspannungsschutz		✓
Maße & Gewicht		
Abmessungen		460 × 254 × 279mm
Gewicht		29,2kg

| Im Lieferumfang

Im Solarbank-Paket

 Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro	 AC-Kabel mit Schuko-Stecker (3m)	 Schraubenschlüssel zum Entfernen von PV-Steckern	 Dokumente
--	---	--	--

Im Erweiterungsakku-Paket (Separat bestellbar)

 Anker SOLIX BP2700 Erweiterungsakku	Verriegelungs-Set   Feste Halterung 2× Schraube (M5 10mm) 2×	Wandmontage-Set    L-förmige Wandhalterung 2× Expansionschraube (M5 60mm) 2× Schraube (M5 10mm) 2×	 Dokumente
--	--	--	--