



Datenblatt Xtreme Save Pro

PROFESSIONAL AIR CONDITIONER

Midea Europe GmbH



iECO-Modus

„iEnergi“ Chip mit präzisiertem Regelungsalgorithmus zur automatischen Energieeinsparung.

Inverter Quattro™

Hocheffizientes Innen- und Außengeräte- design für effiziente und konstante Leistung ohne Energieverlust.

Super Ionizer

Im Ionisator-Modus werden negative und positive Ionen zur Verbesserung der Raumluftqualität freigesetzt.

High Density Filter

Cold Catalyst Filter

Super Ionizer

Self-Cleaning

Low Ambient Heating

Low Ambient Cooling

PrimeGuard™

Refrigerant Leak Detection

8°C Heating

Horizontal/Vertical Auto-swing

Follow Me

Sleep Mode

Diamond Cabinet

Mono & Multi

Remote Control App

Intelligent Dusting Switch

Anti-Cold-Air Function

Wandgeräte Xtreme Save Pro



Modellbezeichnung				Xtreme Save Pro 09	Xtreme Save Pro 12	Xtreme Save Pro 18	Xtreme Save Pro 24
Gerätebezeichnung	Inneneinheit			MSAGAU-09HRFN8-ME	MSAGBU-12HRFN8-ME	MSAGCU-18HRFN8-ME	MSAGDU-24HRFN8-ME
	Außeneinheit			MOX201-09HFN8-ME	MOX201-12HFN8-ME	MOX301-18HFN8-ME	MOX401-24HFN8-ME
Kühlleistung	(min – max)		kW	2,6 (1,02-3,22)	3,5 (1,37-4,30)	5,3 (3,39-5,90)	7,0 (1,55-8,21)
Heizleistung	(min – max)		kW	3,2 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,6 (3,10-5,85)	7,3 (1,55-8,21)
Leistungsaufnahme Kühlen			W	659 (80-1100)	1005 (130-1650)	1550 (560-2050)	2402 (420-3200)
Leistungsaufnahme Heizen			W	651 (70-990)	977 (160-1560)	1750 (780-2000)	2130 (300-3100)
Betriebsstrom Kühlen			A	2,73 (0,35-4,78)	4,37 (0,6-7,2)	6,7 (2,4-9)	10,5 (1,8-13,9)
SEER				8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A++	6,4 / A++
SCOP				4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Luftmenge Inneneinheit	Lo/Med/Hi		m3/h	300/360/560	310/370/630	500/600/800	610/770/1090
Schalldruckpegel*	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB (A)	22/31/37	22/33/39	31/37/41	34,5/37/46
		Außeneinheit	dB (A)	54	55,0	57	60
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB (A)	54	55	56	62
		Außeneinheit	dB (A)	58	61	65	67
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
		Außeneinheit	mm	765x303x555	765x303x555	874x330x554	955x342x673
Gewicht		Inneneinheit	kg	8,7	8,7	11,2	13,6
		Außeneinheit	kg	26,2	26,4	33,5	43,9
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50			
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5			
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5			
Empf. Absicherung (träge)			A	16	16	20	25
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
		Saugleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
		Kondensat	mm (AD)	16	16	16	16
Max. Leitungslänge			m	25	25	30	50
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10	10	20	25
Kältemittel				R32			
Kältemittelfüllmenge			kg	0,62	0,62	1,1	1,45
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	12	12	12	25
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50			
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 / 24			
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10A1 (B2S)/BGEF			

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB
Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB
Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.
Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.
Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

RAC – Abmessungen

Schematische Darstellung, Design der Geräte kann abweichen.



Xtreme Save Pro

Modellbezeichnung		Inneneinheit		
		B	T	H
MSAGAU-09HRFN8-ME	mm	835	208	295
MSAGBU-12HRFN8-ME	mm	835	208	295
MSAGCU-18HRFN8-ME	mm	969	241	320
MSAGDU-24HRFN8-ME	mm	1083	244	336

Modellbezeichnung		Außeneinheit			
		B	T	H	B1
MOX201-09HFN8-ME	mm	765	303	555	452
MOX201-12HFN8-ME	mm	765	303	555	452
MOX301-18HFN8-ME	mm	805	330	554	511
MOX401-24HFN8-ME	mm	890	342	673	663



make yourself at home



Ihr Fachhandelspartner:



Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 14
D-65760 Eschborn

Tel: +49 (0) 6196 - 90 20-0
Fax: +49 (0) 6196 - 90 20-120
E-Mail: pac-meg@midea.com
Website: www.midea.com/de



Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert,
verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. © Midea Europe GmbH 2021.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/2021.